

# HOJA TÉCNICA

# REMOVEDORES DE CONCRETO



Inhibidores de corrosión y removedores

## DESCRIPCIÓN:

Es un producto potente para remover concreto adheridos a la superficie de porcelanatos, mayólicas, metales y otros.

## USOS:

- Limpieza de encofrados metálicos.
- Para limpieza de bombas de concreto.
- Superficie expuesta en la industria del pre-mezclado de concreto.
- Para residuos de cementos en mayólicas y porcelanatos.
- Para el lavado de los camiones concreteros, trompos o bombas de concreto.

## APLICACIÓN:

- Para limpieza de encofrados metálicos, mayólicas y porcelanatos.
- Diluir el REMOVEDOR DE CONCRETO Z en proporción 1:1 con agua.
- Dejar actuar por un espacio de 5 minutos.
- Refregar con cepillo o trapo para remover el concreto.
- Lavar con abundante agua antes que seque.

En caso de limpieza de camiones concreteros, trompos o bombos de concreto usar el REMOVEDOR DE CONCRETO Z.

## PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Conserve el recipiente bien cerrado.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

## DENSIDAD:

- 1.10 ± 0.1 Kg/L.

## PRESENTACIÓN:

1Lt; 1 Galón; 5 Galones;55 Galones.

## TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Un año en almacén ventilado y bajo sombra